


































Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	LW co
Moving Coil Tonabnehmer				
Anniversary Line				
MC Anna Diamond NEU	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 16g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 2,4g. Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Diamant-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796235470	8 499,00	N
MC Anna	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 16g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 2,6g. Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796230178	6 950,00	
Xpression	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 28g; Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 11µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 2,3-2,8g. Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß.	5705796230161	4 999,00	
MC A95	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 6g; Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 2,0-2,5g. Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadeträger. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796230192	4 999,00	
MC A Mono NEU	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 6g; Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 2,0-2,5g. Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadeträger. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796235487	4 499,00	N
MC Windfeld Ti	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 11g; Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 2,0-2,5g. Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadeträger. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796235135	3 999,00	
Cadenza Line MC-Tonabnehmer				
MC Cadenza Black	Ausgangsspannung: 0,33mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 16µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm). Auflagekraft: 2,3g. Boron-Nadeträger. Für mittelschwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796230147	2 290,00	*
MC Cadenza Bronze	Ausgangsspannung: 0,40mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 2,5g. Wicklung aus vergoldetem Reinsilberdraht, konischer Aluminium-Nadeträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796230130	1 890,00	*
MC Cadenza Blue	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fritz Gyger 70, nackt (r/R 6/70µm). Auflagekraft: 2,5g. Rubin-Nadeträger. Für mittelschwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796230123	1 590,00	*
MC Cadenza Red	Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm). Auflagekraft: 2,5g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796230116	1 090,00	*
MC Cadenza Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm). Auflagekraft: 2,5g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796230154	1 090,00	
Quintet Line MC-Tonabnehmer				
MC Quintet Black S	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, Saphirnadelträger, nackt (r/R 6/50µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271218	830,00	*
MC Quintet Bronze	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271126	630,00	*
MC Quintet Blue	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271119	430,00	*
MC Quintet Red	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271102	299,00	*
MC Quintet Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271140	430,00	




















*) Staffel 3 - Elite Händler - nur gültig, wenn die Typen Cadenza & SPU lagernd sind >>siehe letzte Seite!

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	LW co
Moving Magnet Tonabnehmer				
2M Serie				
 2M Black	Ausgangsspannung: 5,0mV; Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47 kOhm; Gewicht 7,2g; Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral:22µm/mN, Abtastdiamant:Shibata, nackt (r/R 6/50µm); Auflagekraft: 1,5g. Wicklung aus versilberten Kupferdraht; Für leichte & mittelschwere Tonarme.	5705796080049	600,00	*
<i>Montage von oben</i> 2M Black Verso		5705796080100	610,00	
 2M Black PnP <i>integrierte Headshell mit SME-Anschluss</i>		5705796080162	650,00	
 2M Bronze	Ausgangsspannung: 5,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm). Auflagekraft: 1,5g. Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080032	360,00	*
<i>Montage von oben</i> 2M Bronze Verso		5705796080094	370,00	
 2M Bronze PnP <i>integrierte Headshell mit SME-Anschluss</i>		5705796080155	410,00	
 2M Blue	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080025	220,00	*
<i>Montage von oben</i> 2M Blue Verso		5705796080087	230,00	
 2M Blue PnP <i>integrierte Headshell mit SME-Anschluss</i>		5705796080148	270,00	
 2M Red	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g ; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080018	110,00	*
<i>Montage von oben</i> 2M Red Verso		5705796080070	120,00	
 2M Red PnP <i>integrierte Headshell mit SME-Anschluss</i>		5705796080131	160,00	
 2M Mono	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080056	320,00	
<i>Montage von oben</i> 2M Mono Verso		5705796080117	330,00	
 2M Mono PnP <i>integrierte Headshell mit SME-Anschluss</i>		5705796080179	370,00	
 2M 78	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch; (R 65µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080063	115,00	
<i>Montage von oben</i> 2M 78 Verso		5705796080124	125,00	
 2M 78 PnP <i>integrierte Headshell mit SME-Anschluss</i>		5705796080186	165,00	
OM 5 Serie				
 OM 5S	NEU Ausgangsspannung: 4,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g; Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme.	5705796013832	60,00	N
 OM 5E	NEU Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g ; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme.	5705796010022	80,00	N
 Super OM 5E	NEU Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g ; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme.	5705796013849	95,00	N

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
OM Serie			
 OM 3e Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g; Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme. * nur im 10er Masterkarton für Montage	5705796010015	49,00
 OM 5e Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme. * nur im 10er Masterkarton für Montage	5705796010022	59,00
 OM 10 Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme. * nur im 10er Masterkarton für Montage	9120065185946	59,00
SPU GM Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß			
 SPU Collector box	Set mit 4 klassischen SPU Tonabnehmern: SPU Classic, SPU Gold Reference, SPU 85, SPU 90th Anniversary	5705796240337	11 000,00
Achtung! limitierte Auflage dieser Kollektion!			
 SPU A95 Anniversary	Ausgangsspannung: 0,30mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10-50 Ohm, Gewicht: 28g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 3,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240368	2 500,00
 SPU Royal GM MKII	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240276	2 200,00
 SPU Synergy GM	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/10-50 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 3,0g. Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, Dose mit Urushi-Lack veredelt. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240214	1 790,00
 SPU Meister Silver GM MKII	Ausgangsspannung: 0,30mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240269	1 690,00
 SPU Classic GM E MKII	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240252	990,00
 SPU Classic GM MKII	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g. Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, vergoldeter Aluminium-Nadelträger. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240245	900,00
 SPU #1 E	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240382	595,00
 SPU #1 S	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240375	545,00
SPU Mono Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß			
 SPU Mono GM MKII	High-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 3,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: >70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm), Auflagekraft: 3,5g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240283	820,00
 Mono CG 25 Di MKII	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g; Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm), Auflagekraft: 3,5g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240290	790,00
 Mono CG 65 Di MKII	Low-Output MC für Schellack-Platten (ab ca. 1939) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g; Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 65µm), Auflagekraft: 4,5g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240306	790,00
SPU N Moving Coil Tonabnehmer (mit SPU-N Adapter in normalen Headshells montierbar)			
 SPU Royal N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 12,8g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 3,0g. Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, vergoldeter Aluminium-Nadelträger. Inklusive SPU N-Adapter. Für mittelschwere und schwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796240177	1 450,00
 SPU Classic N E	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), Auflagekraft: 4,0g. Inklusive SPU N-Adapter. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	5705796240238	790,00
 SPU Classic N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm), Auflagekraft: 4,0g. Inklusive SPU N-Adapter. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	5705796240221	690,00

*) Staffel 3 - Elite Händler - nur gültig, wenn die Typen Cadenza & SPU lagernd sind >>siehe letzte Seite!

LW co

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP	LW co
MC - Übertrager				
 ST-7 Übertrager	Moving Coil Transformer. The sandwich winding structure used significantly improves the high frequency response and provides a very clear and open sound over the whole frequency range. The dual-mono design, including the individual shielding of the two channels, improves the imaging of the transformer and reduces the influence of environmental noise. Empf. Abschlusswiderstand des Tonabnehmers 2-60 Ohm / Verstärkung 24dB bei 1kHz Maße B x H x T (T inkl. Frontblende): 125 x 44 x 102 (110)mm	4571106662677	599,00	
 ST-70 Übertrager	NEU Verstärkung: 24dB(47k ohm at1kHz); Eingangsimpedanz: 5Ω - 50Ω Ausgangsimpedanz: 47 Ω; Frequenzbereich: 10-100kHz (+0.5dB, -2.5dB) ; Abmessung: 135x58x150mm (B.H.T) ; Gewicht: 1,233kg	5705796310054	1 145,00	N
 ST-80 SE Übertrager	Verstärkung: 27dB(47k ohm at1kHz); Eingangsimpedanz: >2Ω - 6Ω Ausgangsimpedanz: 47 Ω; Kanal-Balance: <0.5dB ; Kanaltrennung: > 90dB Frequenzbereich: 10-100kHz (+0.5dB, -2.5dB) ; Abmessung: 153x95x110mm (B.H.T) ; Gewicht: 1,4kg	4571106662172	1 650,00	*
 ST M25 MC Übertrager	ST M25 MC Übertrager ist exklusiv designed für SPU Mono CG 25 Di MkII und SPU Mono CG 65 Di MkII. Verstärkung: 12dB; Eingangsimpedanz: 5Ω - 50Ω Frequenzbereich: 10-100kHz (+/-1dB); Abmessungen: 65x39x98mm (BxHxT); Gewicht: 410g	4571106661724	499,00	
Tonarme und Zubehör				
 TA-110 - 9" Tonarm	High mass Tonearms with SME connection, a static balanced gimbal type arm, Ortofon special vibration damping material TPE integrated in Arm tube. Effective mass without headshell: TA-110 - 3.5g / TA-210 - 5g; Total weight including headshell: TA-110 - 470g / TA-210 - 536g; Mass of supplied headshell: 15.5g; Counterweight for cartridge + headshell mass standard TA-110 - from 18 to 28g / TA-210 - from 21 to 28g.; Extra mass ring for heavier cartridges included. Weight 45g; Standard 5-pin DIN connector for tonearm cable, 120 cm; Tonearm Cable included.		1 450,00	
 TA-210 - 12" Tonarm	High mass Tonearms with SME connection, a static balanced gimbal type arm, Ortofon special vibration damping material TPE integrated in Arm tube. Effective mass without headshell: TA-110 - 3.5g / TA-210 - 5g; Total weight including headshell: TA-110 - 470g / TA-210 - 536g; Mass of supplied headshell: 15.5g; Counterweight for cartridge + headshell mass standard TA-110 - from 18 to 28g / TA-210 - from 21 to 28g.; Extra mass ring for heavier cartridges included. Weight 45g; Standard 5-pin DIN connector for tonearm cable, 120 cm; Tonearm Cable included.		1 575,00	
 Gewicht C für AS-212 S	benötigt für SPU- / MPU Tondosen sowie für Tonabnehmer mit einem Gewicht (inkl. Headshell) von 26 -38g	4571106661298	179,00	
 Gewicht D für AS-309 S		4571106661304	214,00	
 SH-4	Aluminium schwarz, silbern, blau, pink - 9,4 g	schwarz silbern blau pink 4571106661243 4571106661236 4571106661250 4571106661229	35,00	
 LH-2000	Aluminium schwarz - Headshell - Standard - 15,5g	4571106660949	69,00	*
 LH-4000	Aluminium schwarz - Headshell - Standard; Azimuth einstellbar - 14,3g	4571106662622	95,00	*
 LH-6000	Magnesium schwarz, Headshell - 13,5g	4571106660956	99,00	*
 LH-8000	Japanische Eichenholz mit Urushi-Lack-Finish - 8,5g	4571106660963	149,00	*
 LH-9000	Magnesium mit Karbonfaser-Element, anthrazit-grau - 16,8g	4571106661656	189,00	*
 LH-10000	Aluminium mit thermoplastischem Elastomer (TPE), verstellbarer Spurfehlwinkel, schwarz - 14,5g	5705796320213	469,00	
 SPU-N Adapter	Headshell-Adapter für SPU Royal N, SPU Classic N, SPU N zur Montage auf Standard-Headshells. Gewicht: 2.7g Der abgebildete Tonabnehmer ist nicht inkludiert!	5705796990041	59,00	
 Alignment tool	Einstell-/Überhangschablone, Kunststoff. Maße B x H x L: 50 x 1 x 210mm	5705796980189	5,00	
 Stylus pressure gauge	Mechanische Tonarmwaage, Messbereich: 0,8 bis 3g (8 bis 30mN) Kunststoff. Maße B x H x L: 13 x 10 x 70mm	5705796990010	7,50	
 DS-3 Digital Stylus pressure Gauge	Digitale Tonarmwaage, 4-stelliges LCD-Display, Messbereich: 0 bis 200g (0 bis 2.000mN) Automatische Kalibrierung der Messzelle, automatisches Abschalten nach 60 Sekunden Maße B x H x T: 120 x 17 x 60mm. Gewicht: 70g Batterien im Lieferumfang enthalten (2x AAA)	4571106662462	150,00	
Ortofon Stereo test record	15 Tracks mit Frequenzgang-Sweeps, Referenztönen und 315-Hertz-Signalen mit steigender Amplitude zum Testen der Abtastfähigkeit	5705796990164	45,00	



Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
Stroboskop SB-2	Stroboskop-Scheibe mit Messleuchte; Geschwindigkeiten: 33,3 U/Min., 45 U/Min. und 78 U/Min. Messspuren für 50 und 60Hz; Messleuchte von 50 auf 60Hz umschaltbar; Edeltahlscheibe. Maße Ø x H: 100 x 1mm Batterien im Lieferumfang enthalten (2 x 1.5 Volt)	4571106662639	285,00
Stylus brush, carbon fibre	Nadelbürste mit Karbonfasern	5705796990027	12,50
Ortofon Libelle	Libellen-Wasserwaage; Kunststoff. Maße Ø x H: 40mm x 10mm Gewicht: 12g	5705796980172	8,00
Ortofon Bubble Level	Libellen-Wasserwaage mit Fadenkreuz und Skalierung Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse. Maße Ø x H: 59mm x 12mm, Gewicht: 75g	5705796460018	37,50

LW co

Ersatznadel für MC Systeme

Austauschpolitik für defekte MC-Systeme

MC Systeme müssen retourniert werden. Sie erhalten dadurch eine 25%ige Gutschrift auf ein MC Neusystem Ihrer Wahl, auf Wunsch auch auf ein teureres!

Ersatznadel für MM Systeme

Stylus D 25 M	für OM, OMP, TM	5705796130133	59,00
Stylus 3 E	für OM, OMP Series	5705796130010	39,00
Stylus 5 E	für OM, OMP Series	5705796130027	45,00
Stylus 7	für TM series	5705796130041	45,00
Stylus 78	für OM, OMP, TM	5705796130058	59,00
Stylus 10	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130065	59,00
Stylus 14	für TM series	5705796130072	59,00
Stylus 20	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130089	179,00
Stylus 30	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130096	269,00
Stylus 40	für Super OM 40, OM 40	5705796130102	350,00
Stylus 510 MK II	für series 510 Mk II, 510, 510 P	5705796150018	59,00
Stylus 520 MK II	für series 520 Mk II, 520, 520 P	5705796150025	179,00
Stylus 530 MK II	für series 530 Mk II, 530, 530 P	5705796150032	269,00
Stylus 540 MK II	für series 540 Mk II, 540, 540 P	5705796150049	350,00
Stylus 305	für series 305 Universal	5705796160017	39,00
Stylus 310	für series 310 Universal	5705796160024	45,00
Stylus 320	für series 320 Universal	5705796160031	55,00
Stylus 2M Red	für 2M Red, 2M Red Verso	5705796180015	79,00
Stylus 2M Blue	für 2M Blue, 2M Blue Verso	5705796180022	160,00
Stylus 2M Bronze	für 2M Bronze, 2M Bronze Verso	5705796180039	270,00
Stylus 2M Bronze 100	für 2M Bronze, 2M Bronze Verso zum 100. Geburtstag von Ortofon	5705796180121	235,00
Stylus 2M Black	für 2M Black, 2M Black Verso	5705796180046	450,00
Stylus 2M Black 100	für 2M Black, 2M Black Verso zum 100. Geburtstag von Ortofon	5705796180138	395,00
Stylus 2M 78	für 2M 78, 2M 78 Verso	5705796180060	85,00
Stylus 2M Mono	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180053	240,00
Stylus 2M Silver	für 2M Silver	5705796180077	79,00
FF-Stylus 15 XE MKII	für FF 15 XE Mk II	5705796190038	55,00
Stylus D 3 E	für VMS 3 E	5705796190021	45,00



UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte

CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

AUDIO TUNING
BETTER AUDIO, BETTER VIDEO

Audio Tuning Vertriebs GmbH - 1050 Wien, Margaretenstraße 98, Telefon: +43 1 5448580-0
at.order@audiotuning.at - Bestellung at.info@audiotuning.at; www.audiotuning.com