







































Artikel	Beschreibung	EAN				UVP	co
Moving Coil Tonabnehmer							
Anniversary Line							
MC Anna Diamond	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 16g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 9µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,4g. Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Diamant-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796235470				8.999,00	x
MC Verismo	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 9,5g; Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,6g. Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß.	5705796235548				6.999,00	x
MC Xpression	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 28g; Abtastfähigkeit: 100µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 11µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,3-2,8g. Wicklung aus vergoldetem 6N-Reinkupfer, Boron-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere - schwere Tonarme mit SME Anschluß.	5705796230161				4.999,00	
MC Windfeld Ti	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 11g; Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g. Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadelträger. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796235135				4.499,00	
MC A Mono	Ausgangsspannung: 0,2mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 6g; Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 13µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant 100on, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,0-2,5g. Wicklung aus Aucurum, Boron-Nadelträger. Für mittelschwere - schwere Tonarme.	5705796235487				4.499,00	
Cadenza Line MC-Tonabnehmer							
MC Cadenza Black	Ausgangsspannung: 0,33mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 90µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 16µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, nackt (r/R 6/50µm), Auflagekraft: 2,3g. Boron-Nadelträger. Für mittelschwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796230147				2.999,00	x
MC Cadenza Bronze	Ausgangsspannung: 0,40mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm), Auflagekraft: 2,5g. Wicklung aus vergoldetem Reinsilberdraht, konischer Aluminium-Nadelträger, Feldstabilisierungs-Element. Für mittelschwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796230130				2.499,00	n
MC Cadenza Blue	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-200 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fritz Gyger 70, nackt (r/R 6/70µm), Auflagekraft: 2,5g. Rubin-Nadelträger. Für mittelschwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796230123				1.999,00	n
MC Cadenza Red	Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796230116				1.399,00	n
MC Cadenza Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,45mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/50-500 Ohm, Gewicht: 10,7g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), Auflagekraft: 2,5. Für mittelschwere Tonarme.	5705796230154				1.399,00	n
Quintet Line MC-Tonabnehmer							
MC Quintet Black S	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Shibata, Saphirnadeltträger, nackt (r/R 6/50µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271218				999,00	x
MC Quintet Bronze	Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271126				699,00	x
MC Quintet Blue	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271119				499,00	x
MC Quintet Red	Ausgangsspannung: 0,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271102				399,00	x
MC Quintet Mono	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 0,3mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 15µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm), empfohlene Auflagekraft: 2,3g. Für mittelschwere Tonarme.	5705796271140				499,00	x

*) Staffel 3 - Elite Händler - nur gültig, wenn die Typen Cadenza & SPU lagernd sind >>siehe letzte Seite!

Artikel	Beschreibung	EAN	UVP
SPU GM Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß			
 SPU Royal G MKII	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (r/R 18µm). Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240276	2.399,00
 SPU Synergy G	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/10-50 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 3,0g. Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, Dose mit Urushi-Lack veredelt. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240214	1.890,00
 SPU Meister Silver G MKII	Ausgangsspannung: 0,30mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240269	1.799,00
 SPU Classic GE MKII	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240252	1.099,00
 SPU Classic G MKII	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 3,0g. Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, vergoldeter Aluminium-Nadelträger. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240245	999,00
 SPU #1 E	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240382	649,00
 SPU #1 S	Ausgangsspannung: 0,18mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 10µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant (R 18µm). Auflagekraft: 4,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240375	599,00
SPU Mono Moving Coil Tonabnehmer mit SME Anschluß			
 SPU Mono G MKII	High-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 3,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 30g; Abtastfähigkeit: >70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm). Auflagekraft: 3,5g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240283	899,00
 Mono CG 25 Di MKII	Low-Output MC für Mono-Vinyl-Schallplatten mit Micro Groove-Rillen (ab ca. 1950) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g; Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 25µm). Auflagekraft: 3,5g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240290	849,00
 Mono CG 65 Di MKII	Low-Output MC für Schellack-Platten (ab ca. 1939) Ausgangsspannung: 1,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 33g; Abtastfähigkeit: >60µm**, Abtastdiamant: Sphärisch (R 65µm). Auflagekraft: 4,5g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Anschluss.	5705796240306	849,00
SPU N Moving Coil Tonabnehmer (mit SPU-N Adapter in normalen Headshells montierbar)			
 SPU Royal N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 12,8g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Ortofon Replikant, nackt (r/R 5/100µm). Auflagekraft: 3,0g. Wicklung aus vergoldetem Silberdraht, vergoldeter Aluminium-Nadelträger. Inklusive SPU N-Adapter. Für mittelschwere und schwere Tonarme. Headshell-Kabel aus Sauerstoff freiem 8N-Reinkupfer (Ortofon 8N LW10) liegen bei.	5705796240177	2.199,00
 SPU Classic N E	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 4,0g. Inklusive SPU N-Adapter. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	5705796240238	899,00
 SPU Classic N	Ausgangsspannung: 0,20mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>10 Ohm, Gewicht: 13g; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 8µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm). Auflagekraft: 4,0g. Inklusive SPU N-Adapter. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	5705796240221	799,00

*) Staffel 3 - Elite Händler - nur gültig, wenn die Typen Cadenza & SPU lagernd sind >>siehe letzte Seite!

MC - Übertrager			
 ST-7 Übertrager	Moving Coil Transformer. The sandwich winding structure used significantly improves the high frequency response and provides a very clear and open sound over the whole frequency range. The dual-mono design, including the individual shielding of the two channels, improves the imaging of the transformer and reduces the influence of environmental noise. Empf. Abschlusswiderstand des Tonabnehmers 2-60 Ohm / Verstärkung 24dB bei 1kHz Maße B x H x T (inkl. Frontblende): 125 x 44 x 102 (110)mm	4571106662677	799,00
 ST-70 Übertrager	Verstärkung: 24dB(47k ohm at1kHz); Eingangsimpedanz: 5Ω - 50Ω Ausgangsimpedanz: 47 Ω; Frequenzbereich: 10-100kHz (+0,5dB, -2,5dB); Abmessung: 135x58x150mm (B.H.T.); Gewicht: 1,233kg	5705796310054	1.599,00
 ST-80 SE Übertrager	Verstärkung: 27dB(47k ohm at1kHz); Eingangsimpedanz: >2Ω - 6Ω Ausgangsimpedanz: 47 Ω; Kanal-Balance: <0,5dB; Kanaltrennung: > 90dB Frequenzbereich: 10-100kHz (+0,5dB, -2,5dB); Abmessung: 153x95x110mm (B.H.T.); Gewicht: 1,4kg	4571106662172	1.999,00
 ST M25 MC Übertrager	ST M25 MC Übertrager ist exklusiv designed für SPU Mono CG 25 Di MkII und SPU Mono CG 65 Di MkII. Verstärkung: 12dB; Eingangsimpedanz: 5Ω - 50Ω Frequenzbereich: 10-100kHz (+/-1dB); Abmessungen: 65x39x98mm (BxHxT); Gewicht: 410g	4571106661724	699,00

Artikel	Beschreibung	EAN				UVP
Moving Magnet Tonabnehmer						
2M Serie						
 2M Black LVB 250	Ausgangsspannung: 5,0mV; Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47 kOhm; Gewicht 7,2g; Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral:22µm/mN, Boron Nadelträger, Abtastdiamant:Nude Shibata, nackt (r/R 6/50µm); Auflagekraft: 1,5g. Wicklung aus versilberten Kupferdraht; Für leichte & mittelschwere Tonarme.	5705796080308				999,00
<i>Montage von oben</i>						
 2M Black	Ausgangsspannung: 5,0mV; Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47 kOhm; Gewicht 7,2g; Abtastfähigkeit: 80µm; Nadelnachgiebigkeit, lateral:22µm/mN, Abtastdiamant:Shibata, nackt (r/R 6/50µm); Auflagekraft: 1,5g. Wicklung aus versilberten Kupferdraht; Für leichte & mittelschwere Tonarme.	5705796080049				649,00
<i>Montage von oben</i>						
 2M Black Verso		5705796080100				669,00
<i>Montage von unten</i>						
 2M Bronze	Ausgangsspannung: 5,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 22µm/mN, Abtastdiamant: Fine Line, nackt (r/R 8/40µm). Auflagekraft: 1,5g. Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080032				419,00
<i>Montage von oben</i>						
 2M Bronze Verso		5705796080094				439,00
<i>Montage von unten</i>						
 2M Blue	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080025				249,00
<i>Montage von oben</i>						
 2M Blue Verso		5705796080087				269,00
<i>Montage von unten</i>						
 2M Red	Ausgangsspannung: 5,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g ; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080018				119,00
<i>Montage von oben</i>						
 2M Red Verso		5705796080070				139,00
<i>Montage von unten</i>						
 2M Mono	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch, nackt (R 18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080056				399,00
<i>Montage von oben</i>						
 2M Mono Verso		5705796080124				419,00
<i>Montage von unten</i>						
 2M 78	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g; Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 18µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch; (R 65µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	5705796080063				149,00
<i>Montage von oben</i>						
 2M 78 Verso		5705796080117				169,00
<i>Montage von unten</i>						
OM 5 Serie						
 OM 5S	Ausgangsspannung: 4,5mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g; Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Sphärisch (R 18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme.	5705796013832				60,00
 OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g ; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme.	5705796010022				80,00
 Super OM 5E	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g ; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme.	5705796013849				99,00
OM Serie						
 OM 3e Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g; Abtastfähigkeit: 60µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme. * nur im 10er Masterkarton für Montage	5705796010015				49,00
 OM 5e Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g ; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme. * nur im 10er Masterkarton für Montage	5705796010022				59,00
 OM 10 Montage*	Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g ; Abtastfähigkeit: 65µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,75g. Für leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme. * nur im 10er Masterkarton für Montage	9120065185946				59,00

Artikel	Beschreibung	EAN					UVP	co
Tonarme und Zubehör								
SH-4	Aluminium RED, BLUE, BRONZE, BLACK, SILVER - 9,4 g	RED BLUE BRONZE BLACK	5705796320428 5705796320404 5705796320411 5705796320398 5705796320435				49,00	X
LH-2000	Aluminium schwarz - Headshell - Standard - 15,5g		4571106660949				79,00	X
LH-4000	Aluminium schwarz - Headshell - Standard; Azimuth einstellbar - 14,3g		4571106662622				99,00	X
LH-6000	Magnesium schwarz, Headshell - 13,5g		4571106660956				119,00	X
LH-8000	Japanische Eichenholz mit Urushi-Lack-Finish - 8,5g		4571106660963				169,00	X
LH-9000	Magnesium mit Karbonfaser-Element, anthrazit-grau - 16,8g		4571106661656				199,00	X
LH-10000	Aluminium mit thermoplastischem Elastomer (TPE), verstellbarer Spurfehlwinkel, schwarz - 14,5g		5705796320213				499,00	X
SPU-N Adapter	Headshell-Adapter für SPU Royal N, SPU Classic N, SPU N zur Montage auf Standard-Headshells. Gewicht: 2.7g Der abgebildete Tonabnehmer ist nicht inkludiert!		5705796990041				59,00	
Alignment tool	Einstell-/Überhangschablone, Kunststoff. Maße B x H x L: 50 x 1 x 210mm		5705796980189				7,90	X
Stylus pressure gauge	Mechanische Tonarmwaage, Messbereich: 0,8 bis 3g (8 bis 30mN) Kunststoff. Maße B x H x L: 13 x 10 x 70mm		5705796990010				9,90	X
DS-3 Digital Stylus pressure Gauge	Digitale Tonarmwaage, 4-stelliges LCD-Display, Messbereich: 0 bis 200g (0 bis 2.000mN) Automatische Kalibrierung der Messzelle, automatisches Abschalten nach 60 Sekunden Maße B x H x T: 120 x 17 x 60mm. Gewicht: 70g Batterien im Lieferumfang enthalten (2x AAA)		4571106662462				159,00	X
Ortofon Stereo test record	15 Tracks mit Frequenzgang-Sweeps, Referenztönen und 315-Hertz-Signalen mit steigender Amplitude zum Testen der Abtastfähigkeit		5705796990164				49,00	X
Stroboskop SB-2	Stroboskop-Scheibe mit Messleuchte; Geschwindigkeiten: 33,3 U/Min., 45 U/Min. und 78 U/Min. Messspuren für 50 und 60Hz; Messleuchte von 50 auf 60Hz umschaltbar; Edelstahlscheibe. Maße Ø x H: 100 x 1mm Batterien im Lieferumfang enthalten (2 x 1,5 Volt)		4571106662639				299,00	X
Stylus brush, carbon fibre	Nadelbürste mit Karbonfasern		5705796990027				12,90	X
Ortofon Libelle	Libellen-Wasserwaage; Kunststoff. Maße Ø x H: 40mm x 10mm Gewicht: 12g		5705796980172				9,90	X
Ortofon Bubble Level	Libellen-Wasserwaage mit Fadenkreuz und Skalierung Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse. Maße Ø x H: 59mm x 12mm, Gewicht: 75g		5705796460018				37,50	
2M Screws	Screw set for the 2M series (2.5 x 5 mm and 2.5 x 7 mm)		5705796990140				2,00	n



Artikel	Beschreibung	EAN					UVP	CO
---------	--------------	-----	--	--	--	--	-----	----

Ersatznadel für MC Systeme

Austauschpolitik für defekte MC-Systeme

MC Systeme müssen retourniert werden. Sie erhalten dadurch eine 25%ige Gutschrift auf ein MC Neusystem Ihrer Wahl, auf Wunsch auch auf ein teureres!

Ersatznadel für MM Systeme

Stylus D 25 M	für OM, OMP, TM	5705796130133					59,00	
Stylus 3 E	für OM, OMP Series	5705796130010					69,00	x
Stylus 5 S	für OM, OMP Series	5705796013856					49,00	n
Stylus 5 E	für OM, OMP Series	5705796130027					59,00	x
Stylus 7	für TM series	5705796130041					69,00	x
Stylus 78	für OM, OMP, TM	5705796130058					69,00	x
Stylus 10	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130065					69,00	x
Stylus 14	für TM series	5705796130072					69,00	x
Stylus 20	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130089					199,00	x
Stylus 30	für Super OM, OM, OMP, TM	5705796130096					299,00	x
Stylus 40	für Super OM 40, OM 40	5705796130102					499,00	x
Stylus Concorde Anniversary 40	für Super OM 40, OM 40	5705796141184					249,00	n
Stylus Concorde Century	für Super OM 40, OM 40	5705796141177					449,00	n
Stylus 510 MK II	für series 510 Mk II, 510, 510 P	5705796150018					69,00	X
Stylus 520 MK II	für series 520 Mk II, 520, 520 P	5705796150025					199,00	X
Stylus 530 MK II	für series 530 Mk II, 530, 530 P	5705796150032					299,00	X
Stylus 540 MK II	für series 540 Mk II, 540, 540 P	5705796150049					599,00	X
Stylus 305	für series 305 Universal	5705796160017					59,00	X
Stylus 310	für series 310 Universal	5705796160024					69,00	X
Stylus 2M Red	für 2M Red, 2M Red Verso	5705796180015					89,00	x
Stylus 2M Blue	für 2M Blue, 2M Blue Verso	5705796180022					189,00	x
Stylus 2M Bronze	für 2M Bronze, 2M Bronze Verso	5705796180039					319,00	x
Stylus 2M Black	für 2M Black, 2M Black Verso	5705796180046					499,00	x
Stylus 2M Black LVB 250	für 2M Black, 2M Black Verso zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven	5705796180145					799,00	x
Stylus 2M 78	für 2M 78, 2M 78 Verso	5705796180060					99,00	x
Stylus 2M Mono	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180053					299,00	x
Stylus 2M Mono SE	für 2M Mono, 2M Mono Verso	5705796180084					399,00	N
Stylus 2M Silver	für 2M Silver	5705796180077					99,00	X
Stylus D 165 E	für VMS 3 E	5705796130119					69,00	N



UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

CO = N - für neue Produkte
CO = X - für Änderungen im Preis oder Text

AUDIO TUNING
AUDIO DISTRIBUTION

Bestellung: at.order@audiotuning.at **Web:** www.audiotuning.com **Tel:** +43 1 5448580-0
Audio Tuning Vertriebs GmbH - Margaretenstraße 98, 1050 Wien